



50
ANOS
Desde 1974

www.eurotubo.pt



Produto alemão
de qualidade



apenas 4,7 kg



GRÁTIS

+ 3 tenazes de prensagem
U 20-25-32

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Máquina de prensar radial eletro-hidráulica de 32 kN para o fabrico de uniões de compressão de Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Para o acionamento de tenazes/anéis de prensar REMS e tenazes/anéis de prensar adequados de outros fabricantes. Alojamento para tenazes de prensar com bloqueio automático. Acionamento eletromecânico com motor universal comprovado de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, transmissão sem necessidade de manutenção com limitador de binário de segurança e sistema de inserção com fuso roscado trapezoidal. Proteção contra sobrecargas. Interruptor de contato de segurança. No sistema de mala L-Boxx.

Código 572X04 R220 € 1.568,70

€ **1.035,-**



Automatic Circuit Control

com retrocesso automático

Produto alemão
de qualidade



REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Máquina de prensar radial eletro-hidráulica de 32 kN com retrocesso automático para o fabrico de uniões de compressão de Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Para o acionamento de tenazes/anéis de compressão/anéis de compressão XL REMS e de tenazes de prensar/anéis de compressão adequados de outros fabricantes. Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático. Acionamento eletro-hidráulico com motor universal comprovado de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenagem planetária robusta, bomba de êmbolo excêntrica e sistema hidráulico compacto de elevado desempenho. Interruptor de contacto de segurança. No sistema de mala XL-Boxx.

Código 579012 R220 € 2.539,-

€ **2.007,-**



Automatic Circuit Control

com retrocesso automático

Produto alemão
de qualidade



apenas 4,7 kg



REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Máquina de prensar radial eletro-hidráulica de 32 kN com retrocesso automático para o fabrico de uniões de compressão de Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/4–4". Para o acionamento de tenazes/anéis de prensar REMS e tenazes/anéis de prensar adequados de outros fabricantes. Alojamento rotativo para tenazes de prensar com bloqueio automático. Acionamento eletro-hidráulico com comprovado motor de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engrenagem planetária robusta, bomba de êmbolo excêntrica e sistema hidráulico compacto de elevado desempenho. Interruptor de contacto de segurança. No sistema de mala L-Boxx.

Código 577013 R220 € 1.584,-

€ **1.225,-**



Produto alemão
de qualidade

REMS Solar-Push I 80

Unidade elétrica de enchimento e lavagem, para trabalhos rápidos e fáceis de enchimento, lavagem e purga de sistemas fechados. Caudal ≤ 27 l/min, capacidade do depósito 30 l. Com bomba impulsora, resistente à temperatura para uso continuado ≤ 80°C. Pressão ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Motor de condensador 230 V, 50 Hz, 1000 W. Válvula de descarga de pressão. 2 manguelhas de EPDM 1/2" T100, 3 m de comprimento resistentes a altas temperaturas ≤ 100°C. Numa estrutura estável em aço inoxidável com rodas enchidas a ar. Em caixa de cartão.

Código 115311 R220 € 1.220,-

115311 R220 € **791,-**

Anéis de compressão da REMS XL (PR-3S) até um Ø de 108 mm

Contorno	Código	€	Promoção €
M 76,1 XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579101 R	1.213,-	1.031,-
M 88,9 G XL (PR-3S) ³⁾ 7)	579110 R	1.416,-	1.204,-

³⁾ A tenaz adaptadora Z6 XL ou Z7 XL é necessária para o acionamento dos anéis de compressão XL (PR-3S).

⁷⁾ Acionamento através do REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

Tenaza adaptadora Z6 XL

Código 579120 R € 379,-

€ **337,-**



Amadora
Rua das Terras dos Vales, n 2D
2700-815 Amadora
Telef. 214967400
geral@eurotubo.pt

Prior Velho
Praceta Ramalho Ortigão, 6
2685-368 Prior Velho - Loures
Telef. 218681431
lisboa@eurotubo.pt

REMS
Promoção

¹⁾ Ver condições de garantia e subscrição da extensão para 5 anos da garantia do fabricante em www.rems.de/service.

Preços líquidos sem IVA, válidos para clientes profissionais, promoção válida até 31 de Julho de 2026, salvo erro tipográfico. (Limitado ao stock existente).



50
ANOS
Desde 1974

www.eurotubo.pt



Até 60 bar. 1300 W.
Aspiração automática.

REMS E-Push 2

Bomba elétrica de verificação da pressão com manómetro para a verificação da pressão e da estanqueidade de sistemas de tubagens e recipientes até 6 MPa/60 bar/870 psi, com limite de pressão ajustável. Unidade de bomba com motor condensador de 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tubo flexível de aspiração de 1,5 m com ligação de 1/2". Tubo flexível de alta pressão de 1,5 m com ligação de 1/2". Inibidor de refluxo. Em caixa.

Código 115500 R220 € 1.006,-

115500 R220 € **749,-**

NOVO



Info



REMS ThermoCam 28 C Set

Câmara termográfica eletrónica com funcionalidade Connected via USB. Resolução IV 192 x 144 pixels, Super IV 384 x 288 pixels, número de pontos de medição 27.648, campo de visão (FOV) 37,2 x 27,8°. Display a cores TFT-LCD de 3,5" com função Touch. Zoom digital 8x. Laser de alinhamento. Luz LED. Bateria de iões de lítio de 3,7 V, 5 Ah, cabo USB-C em USB-C/A, cartão MicroSD de 16 GB. Em mala robusta.

Código 176030 R4 € 1.290,-

176030 R4 € **891,-**



Qualidade HD
(1920 x 1080 pixels)



REMS CamScope HD Set

Câmara-endoscópio móvel de fácil utilização para uma inspeção económica e a análise de danos em locais de difícil acesso, como cavidades, canais, tubos, também para a documentação de fotografias e vídeos em qualidade HD no cartão MicroSD. Câmara-endoscópio com display a cores TFT-LCD de 5", zoom digital 4x, slot para cartão MicroSD, conexão USB, pilha integrada de iões de lítio de 3,7 V, 4,0 Ah. Conjunto de cabos de câmara Color 8-1 HD de 180°/90°, câmara a cores de 180° reta e câmara a cores de 90° angular, com cabo deslizante moldável de 1 m e gancho de encaixe, ímã de encaixe. Cartão MicroSD de 32 GB. Cabo USB. Em caixa robusta.

Código 175400 R4 € 253,-

175400 R4 € **187,-**



REMS Mini-Cobra

Aparelho de limpeza para tubos de Ø 20–50 (75) mm, com manivela e dispositivo de transmissão sextavado para uma máquina de acionamento convencional (berbequim eléctrico ou aparafusadora de baixa velocidade com acionamento progressivo). Para espirais de limpeza de tubos de Ø 6, 8 e 10 mm. Tambor da espiral em plástico resistente a impactos e reforçado com fibra de vidro. Mandril de aperto rápido. Espiral Ø 8 mm, 7,5 m de comprimento. Em caixa.

Código 170010 R € 196,-

170010 R € **143,90**

REMS ROS P



Info



Designação	Tubos Ø mm/ Polegadas	Código	€	Promoção €
P 63 P com retorno rápido	63 2"	291270 R	175,00	126,-

REMS RAS Cu-INOX



Info



Designação	Tubos Ø Pole- gadas/mm	Código	€	Promoção €
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8–1 3/4"	113330 R	81,70	48,90